TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 38 N+F CSISZOLT FALAZÓBLOKK

250 x 375 x 249 mm

2. Cikkszám: TEG111

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

P-elem, védett teherhordó falazatban alkalmazható, fokozott hőszigetelő képességű, függőleges üregelésű égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány:

EN 771-1:2011+A1:2015

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, illetve

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

(1415 számon bejelentett szerv) végezte, valamint a termék (EK-) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNYÁT az

1415-CPR-27-(C-44/2006)

számon adta ki.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	
Méretek	Hosszúság	250	
	Szélesség	375	
	Magasság	249	
Mérettűrés		T2+ / Tm	
Mérettartomány		R2	
Alak	Csoport	G3	(függőleges üregelésű)
	Fekvő felületek síktól való eltérése	0,4	(maximum érték)
	Fekvő felületek párhuzamossága	0,4	(maximum érték)
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória	
	Közepes nyomószilárdság	8 N/mm2	
	Terhelés iránya	fekvő felületre merőleges	
Alakállóság		NPD	
Aktív oldható sótartalom		S0	
Tűzveszélyesség		A1	
Vízfelvétel		NPD	(W > 20%)
Kezdeti vízfelvétel		NPD	(I < 5%)
Kezdeti nyírószilárdság		0,15	(EN 998-2:2010 C melléklet)
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)		5/10	
Léghang szigetelés		NPD	
Hővezetési ellenállás ($\lambda_{10száraz\ elem}$)		0,136 W/mK	
Hőátbocsátási tényező (U falszerkezet)		0,31 W/m^{2}K	
Nettó száraz testsűrűség	Középérték	1600	
	Tűrés	D2	
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	650	
	Tűrés	D2	
Tartósság fagyhatással szemben		NPD	(F0)
Veszélyes anyagok		NPD	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2022.12.20.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató